



Numero di inventario: 20008

Centro di lavoro e tornire verticale **UNISIGN UNICOM 6000**



Dati tecnici

Máximo circuito de interferencia	2000 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	1950 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	1425 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	1000 mm
Sistema per cambiamento palette:	
diametro	1600 mm
Peso max.	3000 kg
Invertitore di utensili:	
con griffa doppio	
numero utensili	78
Attacco cono mandrino:	HSK-100
Distanza tra naso mandrino	
Vertikalspindeldrehzahlen:	
fino	6000 g/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	36 / 26 kW
Potenza installata totale	120 kVA
Peso della macchina circa	70000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	7500 mm
Larghezza	7500 mm
Altezza	5000 mm
Accessori diversi:	
Lubrificazione passare mandrino	
Convogliatore di trucioli	
Testa portafresa angolare	

Testa automatico orizzontale verticale

Comando elettronico di mano

Lampada

Posto di allestire (numero) 2

Karusseldrehstation 70 kW

Cambio di teste di lavoro























