



Offerta speciale

Numero di inventario: 21275

Dispositivo di restringimento induttivo
BILZ IGS 2200 WK



Dati tecnici

Altezza della tavola	1040 mm
Gamma di termoretraibili	3 - 20 mm
Lunghezza di raffreddamento max.	240 mm
Lunghezza di restringimento max.	350 mm
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Peso della macchina circa	100 kg
Dimensioni macchina:	
Dimensioni:	
Lunghezza	700 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	1540 mm

Accessori diversi:









N29



D [mm]



3 - <6	ISGS 2201-1
6 - 12	ISGS 2201-2
>12 - 20	ISGS 2201-3



VB155-28





Induktiv-Schrumpfgerät ISG 2200 WK mit automatischer Wasserkühlung

Schrumpfen und Kühlen in einem Arbeitsgang



Inductive Shrink Unit ISG 2200 WK with Automatic Cool Down Unit

Shrink and cool in one operation

- **Schrumpfbereich Ø 3–20 mm** bei HM
und Ø 6–20 mm bei HSS
- max. Kühlänge ca. 240 mm
- max. Schrumpflänge 350 mm
- keine Berührung mit den heißen Schrumpffuttern
- konturunabhängiges Kühlen
- keine Beschädigung der Werkzeugschneide durch Kühladapter
- kein Überhitzen der Schrumpffutter durch Verwendung von fest hinterlegten Parametern
- einfache Menüführung im Grafikdisplay mit Dialogsteuerung
- **Shrink range Ø 3-20 mm** for carbide shanks and Ø 6–20 mm for HSS shanks
- Max. tool length allowed in cooling tank is 240 mm
- Max. shrink extension 350 mm
- Operator does not have any contact with hot tools
- All tool nose contours may be used
- No contact between cutting tool and chiller adaptors
- No overheating holders using shrink-cycles that are installed in the software of the ShrinkFit Unit
- Software menu to select the recommended shrink cycle