



### Offerta speciale

Numero di inventario: 21308

### Centro di lavoro verticale HERMLE C 30 U



### Dati tecnici

Numero di assi totale	5
Diametro della tavola circolare	630 mm
Numero scanalatura a T:	8
Larghezza della scanalatura a T	14H7 mm
Peso mass. su tavola	1000 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	650 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	600 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	500 mm
Superficie del pezzo mass.:	
Altezza	400 mm
Diametro	360 mm
Inclinazione asse B	-30 / +115 °
Giri della tavola	A 25 / C 65 g/min
Magazzino utensili Numero di utensili	32
Attacco cono mandrino: SK	40
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	20 g/min
fino	18000 g/min
Avanzamenti rapidi:	45 m/min
Accelerazione	6 m/s
Max. Forza di alimentazione	7000 N
Potenza del mandrino	15 kW
Momento torcente mass.	130 Nm
Potenza installata totale	41 kVA
Tempo di accensione	33571 Ora

Tempo di funzionamento	12523 Ora
Tempo di esecuzione del mandrino	11345 Ora
Peso della macchina circa	9500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3500 mm
Larghezza	3500 mm
Altezza	3500 mm
Accessori diversi:	
Pompa refrigerante alta pressione	
Lubrificazione passare mandrino	80 bar
Controllo del utensile	BLUM
Convogliatore di trucioli	
Tavola girevole/ orientabile CN	
Lampada	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Finestra di visualizzazione rotante	
Palpatore	HEIDENHAIN





















