

TORNI A FANTINA MOBILE

**Star**  
**SV 12**

**Riferimenti Macchina:**

Codice: **2180397**

Matricola: **0243**

Anno Costruzione: **2007**



**Condizioni di Fornitura:**

Trasporto: incluso  
Installazione: inclusa  
Garanzia: 6  
Disponibilità: 30 gg data ordine

### Caratteristiche Tecniche

UNITA' DI GOVERNO FANUC 16i -TB

Dati tecnici di base

Diametro max. tornibile Ø13

Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) mm 205

Massima capacità in foratura

Utensile fisso su torretta Ø10

Utensile rotante su torretta Ø8

Utensile rotante su slitta a pettine Ø8

Massima capacità in maschiatura

Utensile fisso su torretta M8x1,25

Utensile rotante su torretta M6x1

Utensile rotante su slitta a pettine M6x1

Massima capacità di fresatura

Fresa a candela su torretta o slitta a pettine Ø10

Fresa a disco su torretta mm2x6 prof.

Mandrino principale standard

Diametro utile foro mandrino Ø 13

Giri mandrino giri/min .600/12000

Potenza disponibile Kw 3,7/2,2

Contromandrino di ripresa

Max diametro di presa e passaggio Ø13

Giri mandrino giri/min.600/12000

Potenza disponibile Kw 3,7/2,2

Max lunghezza pezzo con espulsione frontale mm130

Slitta a croce di tornitura

Avanzamenti rapidi assi X, Y, A, B m/min.15

Avanzamenti rapidi assi Z1, Z2, E m/min.18

Avanzamento rapidi assi C, C2 gradi/min.90000°

Massimo avanzamento di lavoro assi lineari m/min.10

Massimo avanzamento di lavoro assi rotativi gradi/min.36000°

Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate

Sedi utensili fissi di tornitura Std (opz) n.5 (4)

Dimensioni stelo utensile Std (opz) mm#12 (16)

Sedi per unità motorizzate radiali n.3

Velocità max. unità motorizzate giri/min.6000

Potenza max. disponibile Kw 0,5

Slitta con torretta portautensili  
Stazioni portautensili n.8  
Stazioni portautensili motorizzabili n.8  
Velocità max. unità motorizzate giri/min.12000  
Potenza max. disponibile Kw 2,8

Unità di lubrorefrigerazione utensili  
Capacità serbatoio l.170  
Controllo flusso refrigerante Standard

Dimensioni e consumi  
Altezza max.m1,66  
Ingombri al suolo max m1,67x1,38  
Peso macchina kg 3400  
Potenza totale installata Kva 9

Accessori supplementari  
Caricatore di barre LNS SUPER IDROBAR  
Portautensili vari motorizzati e non  
Tappetino raccogli pezzo

I dati indicati non si intendono impegnativi