



Tornio HARRISON ALPHA 460 S-Plus USATO – COME NUOVA

Matricola : S40049

Rif. 2026604

Anno di costruzione : 2005



foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità	:	PRONTA
Trasporto	:	incluso
Montaggio	:	incluso
Garanzia	:	6 mesi

Caratteristiche tecniche

Capacità di lavoro

Altezza delle punte	mm	230
Distanza tra le punte	mm	1000
Diametro max rotante sul bancale	mm	460
Diametro max rotante sulla slitta trasv.	mm	270
Diametro max rotante sull'incavo	mm	730
Ampiezza dell'incavo (misurata dalla flangia)	mm	216

Mandrino principale

Passaggio barra	Ø mm	76
Attacco mandrino	Camlock	D1-8
Cono mandrino	MT	5
Gamme velocità mandrino	n°	3
N° di giri in gamma bassa	giri/min	20-225
N° di giri in gamma media	giri/min	55-670
N° di giri in gamma alta	giri/min	155-2000
Potenza mandrino 30 min al 50%	kW	11
Spinta sugli assi X e Z	Nm	3

Cannotto della contropunta

Diametro cannotto	Ø mm	95
Corsa cannotto	mm	145
Cono per la contropunta	MT	n° 6

Slitta a croce di tornitura

Diametro viti assi X-Z	mm	25-40
Avanzamenti di lavoro asse X & Z	mm/giro	0,03-0,4
Avanzamento rapido assi X & Z	mm/min	6
Filettature metriche	mm	fino a 14
Filettature modulari	mod.	fino a 3,5
Filettature diametrali	D.P.	fino a 8

Ampiezza sulle guide del bancale	mm	400
Ampiezza della slitta trasversale	mm	203
Corsa della slitta trasversale	mm	310
Blocco di montaggio torretta		
porta utensili altezza e superficie	mm	7x134

- **Tool box**
- **Lunetta fissa a 3 punti**
- **Lunetta mobile a 2 punti**
- **Autocentrante ad alta precisione a 3 griffe diametro 315, montaggio diretto Camlock d-18**
- **Serie di griffe temprate reversibili**
- **Serie di griffe tenere**
- **Stazione portautensili indexata, rotante, manuale ALGRA TGR completa di 5 portautensili**