



**Tornio OKUMA LB 300 MY DP 500
USATO**

Matricola :

Rif.

Anno : 2000



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità :	30 gg data ordine
Trasporto :	incluso
Montaggio :	incluso
Garanzia :	6 mesi mif

Caratteristiche tecniche

UNITA' DI GOVERNO OKUMA

OSP-U100L

Caratteristiche principali

Distanza tra le punte	mm	500
Diametro max. rotante sulle protezioni	mm	530
Diametro rotante tra le punte.....	mm	420
Diametro max. tornibile con utensili standard.....	mm	340

Mandrino principale Big Bore

Attacco mandrino	ASA - A2	6"
Diametro cuscinetto anteriore	Ø mm	120
Diametro foro mandrino	Ø mm	80
Diametro passaggio barra utile	Ø mm	70
Giri mandrino	giri/min.	38/3800
Giri mandrino a potenza costante	giri/min.	510/3800
Gamme giri a variazione continua		2
Potenza max. disponibile	Kw	22/15
Coppia max. disponibile	Nm	412,5

Slitta di tornitura

Corsa slitta longitudinale asse Z	mm	800
Corsa slitta trasversale asse X.....	mm	260 (185+75)
Avanzamenti rapidi assi X - Z	m/min.	20 - 25
Potenza motori azionamento assi X - Z.....	Kw	BL 3,0 / BL 4,0
Spinta asse X	kgf	660
Spinta asse Z.....	kgf	640
Viti azionamento assi X - Z	Ø / passo mm	32 - 32 / 12 32 - 40 / 16
Precisione di posizionamento assi X - Z.....	mm	0,01/100 - 0,015/300
Ripetibilità' di posizionamento assi X - Z	+/- mm	0,001 - 0,002

Torretta portautensili

Stazioni portautensili..... n.	12
Attacco portautensili..... VDI- mm	40
Tempo di indexaggio (1 posizione)sec	0,1
Tempo di indexaggio (6 posizioni).....sec	0,36

Azionamento utensili rotanti

Stazioni portautensili motorizzabili n	12
Potenza max disponibile Kw	7 /3,3
Coppia max. disponibileNm	23,7
Gamma girigiri/min.	45 - 4500

Versione M con asse Y controllato

Corsa asse Y mm	120 (+ 70 - 50)
Corsa asse X mm	280 (+210 – 70)
Avanzamento rapido asse Ymm/min.	10000

Mandrino di ripresa

Distanza tra i mandrini mm	400	800
Attacco mandrino.....	Ø 140	
Diametro cuscinetto anteriore Ø mm	80	
Diametro foro mandrino Ø mm	53	
Diametro passaggio barra utile Ø mm	42	
Giri mandrino gir/min	45/4500	
Gamme di velocità a var. continua	2	
Potenza max. disponibilekW	7,5/5,5	
Corsa longitudinale mm	520 - 820	
Avanzamento rapido m/mm	25	
Autocentrante Ø mm	165	

Dimensioni e pesi

Altezza max. m	1,93
Ingombri al suolo max..... m	3,31x1,90
Peso macchina kg	6000
Potenza max totale installataKvA	28,16

OKUMA_LB 300 MY

Accessori:

contropunta

predisposizione da barra

porta pinze

presetting

convogliatore trucioli

I dati riportati non si intendono impegnativi