

TORNIO TACCHI HD/3 105 L CNC



CONTROLLO ECS 4801

Altezza punte	675 mm
Diametro tornibile sul banco	1340 mm
Diametro tornibile sul carro	1000 mm
Distanza punte	8000 mm
Corsa asse Y	+/- 80 mm
Asse C	0,001°
Autocentrante idraulico con polmone incorporato	diam. mm. 500 (Autoblock HYDL)
Potenza motore principale	Kw 45
Gamma di velocità mandrino	g/min. 3/1000
Numero di velocità mandrino	n. 3
Potenza motore mandrino	Kw 45
Attacco mandrino	DIN 55021 GR. 15"
Foro mandrino	120 mm

TMT MACCHINE UTENSILI SRL

VENDITA E SERVICE MACCHINE UTENSILI

BANCALE

Larghezza bancale 1050 mm

Torretta motorizzata Diplomatic, attacco VDI 60 - Utensili motorizzati 7,5 kW

CARRO

Avanzamento di lavoro longitudinale/trasversale 0/6000 mm/min. (infinitamente variabile)

CONTROPUNTA CON POSIZIONAMENTO MOTORIZZATO

Diametro canotto 185 mm

Corsa canotto 300 mm

Attacco punta da centro Morse 6

Lunetta idraulica 50/315 mm (comando motorizzato)

Evacuatore trucioli

Piattaforma manuale diam. 1000 mm 4 griffe

Dotazione portautensili motorizzati

Carenatura e protezione interna sull'autocentrante

Marchio "CE"

Manualistica

N.B. Tutte le manutenzioni fatte direttamente dal costruttore (condizioni eccellenti)

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso, pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.