



CELADA

Tornio OKUMA LT 200 M

Matricola : 132995

Rif. 2203601

Anno : 2007



FOTO ORIGINALE

Condizioni di fornitura

Disponibilità :	aprile 2020
Trasporto :	incluso
Montaggio :	incluso
Garanzia :	6 mesi mif

Caratteristiche tecniche

Controllo OKUMA

OSP 200

Distanza tra i nasi mandrini.....	mm	960
Diametro rotante sulle protezioni	mm	400
Diametro max. tornibile	mm	210

Mandrini

Attacco mandrino.....	Cil. Ø mm	140 (ASA 6") [ASA 6"]
Diametro cuscinetto anteriore	Ø mm	80
Diametro foro mandrino	Ø mm	62
Diametro passaggio barra utile.....	Ø mm	51
Giri mandrino a potenza costante	giri/min	750/6000
.....		[50/4500]
Gamme giri a variazione continua.....		2
Potenza max. disponibile	kw	11 / 7,5
Coppia max. disponibile	Nm	95,5

Corse assi

Corsa slitte longitudinali assi ZA - ZB.....	mm	700
Corsa mandrino destro W	mm	730
Corse slitte trasversali assi XA - XB	mm	192
Avanzamenti rapidi assi X - Z	m/min	30 – 40
Avanzamenti rapidi assi W	m/min	32
Potenza motori azionamento assi XA-XB.....	kw	BL 3 / BL 2,8
Potenza motori azionamento assi ZA-ZB.....	kw	BL 4
Potenza motori azionamento assi W.....	kw	BL 3

Torrette portautensili

Stazioni portautensili	n.	12+12
Attacco portautensili.....	VDI- mm	30
Tempo di indexaggio (1 posizione)	sec	0,25

Azionamento utensili rotanti (Versioni "M")

Stazioni portautensili motorizzabili	n	12+12
Potenza max disponibile	kw	4,0 / 1,8
Coppia max. disponibile	Nm	15,3
Gamma giri	giri/min.	100 / 6000
Avanzamento rapido asse C	giri/min.	200

Ingombri e pesi

Altezza max.....	m	1,98
Ingombri al suolo max.....	m	2,66 x 2,08
Peso macchina.....	kg	7000

Mano raccogli pezzo**Mandrina principale BA52****Contro mandrino BA 60****Caricatore di barre IEMCA MASTER 880 matricola 020735SA02****Convogliatore trucioli MAYFRAN****Aspiratore nebbie oleose****Portautensili vari**