

**SCEDA TECNICA TORNIO VERTICALE MORANDO VS17 CNC**Campo di lavoro

Diametro piattaforma:	mm 1700
Max. diam. tornibile:	mm 1850
Max. altezza tornibile:	mm 1450

Slitta operatrice

Slitta verticale destra:	con torretta a 4 posizioni a cambio automatico foro centraggio 80 mm
Corsa verticale slitta destra:	mm 760

Attenzione: abbiamo disponibile anche una slitta verticale con RAM 245x245 corsa 1000 mm che possiamo montare in sostituzione dell'attuale con torretta quadra.

La slitta a candela RAM è dotata di dispositivo 4x90°, cioè con torrettina verticale girevole a 4 posizioni con cambio automatico.

Su richiesta possiamo anche eseguire modifica per applicazione magazzino utensili a 12 posizioni con cambio automatico.

Traversa mobile

Corsa verticale sul montante:	mm 1100
Velocità di spostamento:	mm/1' 400

Mandrino

Cuscinetto TIMKEN USA a rulli conici incrociati nuovo (2008)	
Potenza mandrino:	kW 50
Tipo motorizzazione mandrino:	corrente continua
Gamma di velocità mandrino:	n/1' 1,5-170
Velocità cambio gamma:	n° 3

Avanzamenti

Velocità spostamenti rapidi:	mm/1' 5000
Spinta assi di lavoro:	daN 5000

Dati operativi

Forza massima di taglio:	kg 6000
Sezione degli utensili:	mm 40x32
Peso massimo ammesso sul mandrino:	kg 18000

<u>Peso complessivo macchina:</u>	ton. 22
-----------------------------------	---------

Accessori: Carenatura perimetrica a norme di legge h.2200 mm, doppio trasportatore trucioli, con vasca refrigerante integrata.

CNC: Fagor 8055 TC

Macchina revisionata a nuovo nel 2008, marchiata CE, possibilità LEASING

PRONTA CONSEGNA