

Tornio a fantina mobile *STAR SR-32J Type N*

Matricola: 1012 (a. 2010)

Rif.

IMMATRICOLAZIONE 2023



Foto macchina originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità :	Febbraio 2023
Trasporto :	incluso
Montaggio :	incluso
Garanzia :	12 mesi mif

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNITA' DI GOVERNO FANUC 18i-TB

Diametro max. tornibile	mm	32
Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ...	mm	310
Massima capacità in foratura		
Utensile fisso	mm	13
Utensile rotante su slitta a pettine	mm	8
Massima capacità in maschiatura		
Utensile fisso	mm	M12x1,75
Utensile rotante su slitta a pettine		M6x1
Massima capacità di fresatura		
Fresa a candela su slitta a pettine.....	mm	dia. 10

Mandrino principale standard

Diametro foro mandrino	Ø mm	38
Giri mandrino	giri/min.	350/7000
Potenza disponibile.....	Kw	7,5/3,7
Bussola		Neukomm 28.001 (804)
Pinza		F 37 - art. 740

Contromandrino di ripresa

Max diametro di presa e passaggio	Ø mm	32
Giri mandrino	giri/min.	350/7000
Potenza disponibile.....	Kw	3,7/2,2
Max lunghezza pezzo con espulsione frontale	mm	120
Pinza.....		F 37 – art. 740

Slitta a croce di tornitura

Avanzamenti rapidi assi	m/min.	24
-------------------------------	--------	----

Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate

Sedi utensili fissi di tornitura Std	n.	6
Dimensioni stelo utensile Std	mm	□ 16
Sedi per unità motorizzate radiali	n.	4
Velocità max. unità motorizzate	giri/min.	5000
Potenza max. disponibile	Kw	1

Postazioni per utensili frontali

Sedi utensili fissi di foratura/maschiaturan.	4
Diametro max di serraggio con pinza ERmm	10/13

Postazioni utensili per lavorazioni posteriori

Sedi utensili fissi o rotanti di foratura/maschiatura..n.	4
per utensili fissi:	
Diametro di serraggio con pinza ER 16/20 ...mm	10/13
Capacità max di foratura (acciaio C 45).....mm	13
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)...mm	M10 x P1,5
per utensili rotanti:	
Diametro di serraggio con pinza ER 16/11mm	10/7
Capacità max di foratura (acciaio C 45).....mm	6
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)...mm	M5x P0,8

Unità di lubrorefrigerazione utensili

Capacità serbatoio.....l	100
Controllo livello refrigerante	Standard

Dimensioni e consumi

Ingombri al suolo max	m	2,52 x 1,70
Peso macchina	kg	2800
Potenza installataKvA	15

Accessori in dotazione

Convogliatore pezzi lavorati

Convogliatore trucioli

Aspiratore fumi

Caricatore di barre FMB 3 / 36 / 3200

Utensili vari

I dati riportati non sono impegnativi.