

**Tornio a fantina mobile  
STAR SR 20R**

Matricola : 1148 ( a. 2003 )

Rif.

NUOVA IMMATRICOLAZIONE 2023



Foto originale

**Condizioni di fornitura**

Consegna	Febbraio 2023
Garanzia	12 mesi
Trasporto	incluso
Messa in servizio	inclusa

## Caratteristiche tecniche

### UNITA' DI GOVERNO FANUC 18i - TB

Diametro max. tornibile .....	mm	20
Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ...	mm	205
<b>Massima capacità in foratura</b>		
Utensile fisso .....	mm	10
Utensile rotante su slitta a pettine .....	mm	8
<b>Massima capacità in maschiatura</b>		
Utensile fisso .....	mm	M8x1,25
Utensile rotante su slitta a pettine .....		M6x1
<b>Massima capacità di fresatura</b>		
Fresa a candela su slitta a pettine.....	mm	dia. 10

### Mandrino principale standard

Diametro utile foro mandrino .....	Ø mm	20
Giri mandrino .....	giri/min.	10000
Potenza mandrino principale.....	Kw	3,7

### Contromandrino di ripresa

Max diametro di presa e passaggio .....	Ø mm	20
Giri mandrino .....	giri/min.	8000
Potenza disponibile .....	Kw	2,2
Max lunghezza pezzo con espulsione frontale ....	mm	80

### Slitta a croce di tornitura

Avanzamenti rapidi assi .....	m/min.	20
Avanzamenti rapidi asse C .....	Gradi/min.	90000°
Massimo avanzamento di lavoro assi lineari ..	m/min.	10
Massimo avanzamento di lavoro asse C..	Gradi/min.	10000°

### **Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate**

Sedi utensili fissi di tornitura Std (opz.) .....n.	6
Dimensioni stelo utensile Std (opz.) .....mm	□ 12 (16)
Sedi per unità motorizzate radiali .....n.	4
Velocità max. unità motorizzate ..... giri/min.	8000
Potenza max. disponibile .....Kw	1,2

### **Postazioni per utensili frontali**

Sedi utensili fissi di foratura/maschiatura .....n.	4
Diametro max di serraggio con pinza ER .....mm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45) .....mm	10
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45) .....mm	M8x1,25

### **Postazioni utensili per lavorazioni posteriori**

Sedi utensili fissi di foratura/maschiatura .....n.	4
Diametro max di serraggio con pinza ER .....mm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45) .....mm	8
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45) .....mm	M6x1

### **Unità di lubrorefrigerazione utensili**

Capacità serbatoio .....l	155
---------------------------	-----

### **Dimensioni e consumi**

Altezza max. ....m	1,7
Ingombri al suolo max.....m	2,21x1,08
Peso macchina .....kg	2200
Potenza totale istallata..... KvA	7

### **Accessori supplementari**

<ul style="list-style-type: none"><li>• FMB TURBO 3 / 36 / 3200 A</li><li>• Convogliatore trucioli</li><li>• Aspiratore Fumi</li><li>• Convogliatore pezzi lavorati</li><li>• Utensili vari</li></ul>
---

I dati indicati non si intendono impegnativi